



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

DE Sicherheitsinformationen

EN Safety information

IT Informazioni sulla sicurezza

WWW.BRENNENSTUHL.COM



1. Produktinformationen / Product information / Informazioni sul prodotto

Produktname / Designation / Designazione:

Garant SK CEE 2 IP44 Kabeltrommel 25m H07RN-F 4G2,5
Garant SK CEE 2 IP44 cable reel 25m H07RN-F 4G2.5
Tamburo avvolgicavo Garant SK CEE 2 IP44 25m H07RN-F 4G2,5

Artikelnummer / Item no / Art.No: 1194795

EAN: 4007123040230

Verwendungszweck / Usage / Uso previsto:

Robuste Kabeltrommel ausgestattet mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte für den Baustelleneinsatz.
Robust cable reel equipped with overheating protection and indicator light for use on construction sites.
Robusto avvolgicavo dotato di protezione contro il surriscaldamento e di spia luminosa per l'uso in cantiere.

Hersteller / Manufacturer / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland
Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz, www.lectra-t.com
service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

Kabellänge und -typ / Cable length and type / Lunghezza e tipo di cavo: 25 m H07RN-F 4G2,5

Schutzart / Protection class / Classe di protezione (IP): IP44

Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity / Max. carico di corrente: 400 V

Nenneingangsspannung / Rated voltage / Tensione nominale: 16 A

Lstg. auf-/abgerollter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 230V/16A: –

Lstg. auf-/abgerollter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 400V/16A: 4,200 W / 11,000 W

Lstg. auf-/abgerollter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 400V/32A: –

Steckdose / Kupplung // Sockets / Coupling // Presa / Accoppiamento: –

Mit Berührungsschutz / With touch protection / Con protezione tattile: –

CEE-Steckdosen / Sockets CEE / Prese CEE: –

Stecksystem Stecker / Type of plug / Sistema di spine: CEE 16A 3P+PE (4p) 400V

Produktmasse netto / Dimensions / Dimensioni netto (cm): 36x28x36

Produktgewicht netto / Weight / Peso netto (kg): 9.9

3. Sicherheitshinweise / Safety instructions / Istruzioni di sicurezza

- * Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken!
- * Geeignet für den Einsatz im Außenbereich und in Werkstätten.
- * Die maximale Leistung im aufgewickelten und abgerollten Zustand nicht überschreiten (aufgewickelt ist die Belastbarkeit meist geringer).
- * Regelmäßig auf Risse, Abnutzung oder andere Beschädigungen prüfen, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.

- * In case of overheating, pull out all plugs, press reset button after cooling down!
- * Suitable for outdoor use and in workshops.
- * Do not exceed the maximum capacity when coiled and uncoiled (the load capacity is usually lower when coiled).
- * Check regularly for cracks, wear or other damage to ensure the protective function.

- * Estrarre tutte le spine in caso di surriscaldamento, premere il pulsante di reset dopo il raffreddamento!
- * Adatto per l'uso all'aperto e in officina.
- * Non superare la capacità massima quando è arrotolato e srotolato (la capacità di carico è solitamente inferiore quando è arrotolato).
- * Controllare regolarmente la presenza di crepe, usura o altri danni per garantire la funzione di protezione.