



# **SICHERHEITSINFORMATIONEN**

## SAFETY INFORMATION

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

---

**DE** Sicherheitsinformationen  
**HU** Biztonsági információk

**EN** Safety information  
**SL** Varnostne informacije

**IT** Informazioni sulla sicurezza

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)



## 1. Produktinformationen / Product information / Informazioni sul prodotto

### Produktname / Designation / Designazione:

BAT SK Kabeltrommel 290, 3x Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A, 40m AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange, IP44

BAT SK cable reel 290, 3x protective contact sockets 230V/16A, 40m AT-N07V3V3-F 3G1.5 orange, IP44

BAT SK avvolgicavo 290, 3x prese di contatto di protezione 230V/16A, 40m AT-N07V3V3-F 3G1,5 arancione, IP44

**Artikelnummer / Item no / Art.No:** 1198338040

**EAN:** 4007123284603

### Verwendungszweck / Usage / Uso previsto:

Robuste Kabeltrommel ausgestattet mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte für den Baustelleneinsatz.

Robust cable reel equipped with overheating protection and indicator light for use on construction sites.

Robusto avvolgicavo dotato di protezione contro il surriscaldamento e di spia luminosa per l'uso in cantiere.

### Hersteller / Manufacturer / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz

## 2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

**Kabellänge und -typ / Cable length and type / Lunghezza e tipo di cavo:** 40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5

**Schutzart / Protection class / Classe di protezione (IP):** IP44

**Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity / Max. carico di corrente:** 16 A

**Nenneingangsspannung / Rated voltage / Tensione nominale:** 230 V

**Lstg. auf-/abgerolter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 230V/16A:** 1,000 W / 3,500 W

**Lstg. auf-/abgerolter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 400V/16A:** —

**Lstg. auf-/abgerolter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 400V/32A:** —

**Steckdose / Kupplung // Sockets / Coupling // Presa / Accoppiamento:** 3x Typ F

**Mit Berührungsschutz / With touch protection / Con protezione tattile:** —

**CEE-Steckdosen / Sockets CEE / Prese CEE:** —

**Stecksystem Stecker / Type of plug / Sistema di spine:** Typ E und F

**Produktmasse netto / Dimensions net / Dimensioni netto (cm):** 19x29x37

**Produktgewicht netto / Weight / Peso netto (kg):** 7.33

## 3. Sicherheitshinweise / Safety instructions / Istruzioni di sicurezza

\* Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken!

\* Geeignet für den Einsatz im Außenbereich und in Werkstätten.

\* Die maximale Leistung im aufgewickelten und abgerollten Zustand nicht überschreiten (aufgewickelt ist die Belastbarkeit meist geringer).

\* Regelmäßig auf Risse, Abnutzung oder andere Beschädigungen prüfen, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.

\* In case of overheating, pull out all plugs, press reset button after cooling down!

\* Suitable for outdoor use and in workshops.

\* Do not exceed the maximum capacity when coiled and uncoiled (the load capacity is usually lower when coiled).

\* Check regularly for cracks, wear or other damage to ensure the protective function.

\* Estrarre tutte le spine in caso di surriscaldamento, premere il pulsante di reset dopo il raffreddamento!

\* Adatto per l'uso all'aperto e in officina.

\* Non superare la capacità massima quando è arrotolato e srotolato (la capacità di carico è solitamente inferiore quando è arrotolato).

\* Controllare regolarmente la presenza di crepe, usura o altri danni per garantire la funzione di protezione.



## 1. Termékinformáció / Informacije o izdelku

### Termék neve / Ime izdelka:

BAT SK kábeltekercs 290, 3x védőcsatlakozó 230V/16A, 40m AT-N07V3V3-F 3G1.5 narancssárga, IP44

BAT SK kabliski kolut 290, 3x zaščitne kontaktne vtičnice 230V/16A, 40m AT-N07V3V3-F 3G1.5 oranžna, IP44

Tételszám / Številka artikla: 1198338040

EAN: 4007123284603

### Rendeltetésszerű használat / Predvidena uporaba:

Robusztus, túlmelegedés elleni védelemmel és jelzőfényrel felszerelt kábeltekercs az építkezéseken való használathoz.

Robusten kabliski kolut, opremljen z zaščito pred pregrevanjem in indikatorsko lučko za uporabo na gradbiščih.

### Gyártó / Proizvajalec:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz

## 2. Műszaki adatok / Tehnični podatki

Kábel hossza és típusa / Dolžina in tip kabla: 40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5

Védelmi osztály / Zaščitni razred (IP): IP44

Max. Áramerősség / Največ. Trenutna prenosna zmogljivost: 16 A

Névleges bemeneti feszültség / Nazivna vhodna napetost: 230 V

Teljesítmény felhúzott/felhúzott állapotban / Stanje vklopa/izklopa 230V/16A: 1,000 W / 3,500 W

Teljesítmény felhúzott/felhúzott állapotban / Stanje vklopa/izklopa 400V/16A: 1,000 W / 3,500 W

Teljesítmény felhúzott/felhúzott állapotban / Stanje vklopa/izklopa 400V/32A: —

Aljzat / csatlakozó // Vtičnica / spojka: 3x Typ F

Érintésvédelemmel / Z zaščito pred dotikom: —

CEE aljzatok / Vtičnice CEE: —

Dugórendszer Dugó / Sistem vtičev: Typ E und F

Termék méretei / Dimenzije izdelka (cm): —

A termék nettó súlya / Neto teža izdelka (kg): 7.33

## 3. Biztonsági utasítás / Varnostna navodila

\* Túlmelegedés esetén húzza ki az összes dugót, lehűlés után nyomja meg a reset gombot!

\* Alkalmas kültéri használatra és műhelyekben.

\* Ne lépje túl a maximális terhelhetőséget feltekert és feltekert állapotban (a terhelhetőség általában alacsonyabb feltekert állapotban).

\* A védőfunkció biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a repedések, kopások vagy egyéb sérülések meglétét.

\* V primeru pregrevanja izvlecite vse vtiče, po ohladitvi pritisnite gumb za ponastavitev!

\* Primeren za uporabo na prostem in v delavnicah.

\* Ne prekoračite največje zmogljivosti pri navitju in odvijanju (pri navitju je nosilnost običajno manjša).

\* Za zagotovitev zaščitne funkcije redno preverjajte, ali ni razpok, obrabe ali drugih poškodb.